



SLANGEFORSKRUNING TYPE BSM

Messing forskruning med metal-tylle

CONDUIT GLAND TYPE BSM

With threaded metal insert



BSM messing forskruninger, med metal gevindtylle for jording iht. EN 50086, er udviklet til hurtig og sikker montage af beskyttelsesslanger. Passer til vore stål- og panserplast slanger. Fremstilles med enten PG (DIN 40430) eller metrisk (EN 60423) gevind. Temperaturområde: $\pm 40^{\circ}\text{C}$ / $+120^{\circ}\text{C}$. Tæthedegrad: IP56.

Our new BSM nickel plated brass glands with threaded metal insert, for grounding in accordance with EN 50086, are developed to ensure quick and safe mounting of conduits. Fits our PVC coated galvanised steel conduit. Supplied with either PG (DIN 40430) or metric (EN 60423) threads. Temperature range: $\pm 40^{\circ}\text{C}$ / $+120^{\circ}\text{C}$. Protection class: IP56

Metrisk gevind

BS nr.	Gevind X 1,5	Gevind længde	Slange Dimension	EAN nr.	Pakning Stk.
100101912	M12	5 mm.	9 x 13 mm.	5703 514 001 215	50
100101916	M16	5 mm.	11 x 15 mm.	5703 514 001 222	50
100101919	M20	6 mm.	14 x 18 mm.	5703 514 001 239	50
100101925	M25	7 mm.	18 x 23 mm.	5703 514 001 246	50
100101932	M32	8 mm.	23 x 28 mm.	5703 514 001 253	50
100101940	M40	8 mm.	31 x 37 mm.	5703 514 001 260	20
100101950	M50	9 mm.	40 x 47 mm.	5703 514 001 277	15
100101963	M63	14 mm.	52 x 59 mm.	5703 514 001 284	5

PG gevind

BS nr.	Gevind X 1,5	Gevind længde	Slange dimension	EAN nr.	Pakning Stk.
100101907	PG 7	6 mm.	9 x 13 mm.	5703 514 001 291	50
100101909	PG 9	6 mm.	11 x 15 mm.	5703 514 001 307	50
100101911	PG 11	6,5 mm.	14 x 18 mm.	5703 514 001 314	50
100101917	PG 16	6,5 mm.	18 x 23 mm.	5703 514 001 321	50
100101921	PG 21	8 mm.	23 x 28 mm.	5703 514 001 338	50
100101929	PG 29	9,5 mm.	31 x 37 mm.	5703 514 001 345	20
100101936	PG 36	10 mm.	40 x 47 mm.	5703 514 001 352	15
100101948	PG 48	15 mm.	52 x 59 mm.	5703 514 001 369	5

All dimensions without tolerances are for reference only

100927